

DISQUES À LAMELLES DELTA FLEX



Oxyde d'aluminium et zirconium

Longévité et performance supérieures
Utilisation améliorée : moins de bruit, poussière et vibration
Différents grains offerts

2 étapes en une seule opération : rectification et ébarbage avec une belle finition de qualité
Endos «trimmable»

Norme : ANSI B7.1

Réf.	Type	Dimensions po	Max rpm	Grain	Poids lb	Emballage de vente
DL451040	27	4-1/2 x 5/8-11	13300	40	0.35	boîte de 10
DL451060	27	4-1/2 x 5/8-11	13300	60	0.30	boîte de 10
DL451080	27	4-1/2 x 5/8-11	13300	80	0.42	boîte de 10
DL452040	27	4-1/2 x 7/8	13300	40	0.23	boîte de 10
DL452060	27	4-1/2 x 7/8	13300	60	0.44	boîte de 10
DL452080	27	4-1/2 x 7/8	13300	80	0.26	boîte de 10
DL501040	27	5 x 5/8-11	13300	40	0.45	boîte de 10
DL501060	27	5 x 5/8-11	13300	60	0.45	boîte de 10
DL501080	27	5 x 5/8-11	13300	80	0.45	boîte de 10
DL502040	27	5 x 7/8	13300	40	0.35	boîte de 10
DL502060	27	5 x 7/8	13300	60	0.31	boîte de 10
DL502080	27	5 x 7/8	13300	80	0.45	boîte de 10